

## Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDP/R KGM

### [Lien vers le produit](#)

données commerciales	
ECLASS-6.0	27149109
ECLASS-6.1	27149109
ECLASS-7.0	27069219
ECLASS-8.0	27069219
ECLASS-9.0	27144424
ECLASS-10.1	27144424
ECLASS-11.1	27144424
ECLASS-12.0	27140801
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031578
Numéro du tarif douanier	39269097
Unité de conditionnement	1
Protection des appareils   Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Données mécaniques   Données du matériau	
Matériau boîtier	PA
Données mécaniques   Données de montage	
Mode de fixation	Vissé, geschnappt
Épaisseur de tôle min. (fixation par enclipsage)	1,5 mm
Épaisseur de tôle max. (fixation par enclipsage)	2 mm
Épaisseur de tôle min. (fixation à vis)	1,5 mm
Épaisseur de tôle max. (fixation à vis)	2 mm
Hauteur	8 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	60 mm
Caractéristiques environnementales   Climatique	
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	70 °C