

Comlight57 Signal lumineux rouge

avec connecteur M12 4 pôles sortie vers le bas

Témoin de signalisation compact
Bride mâle M12, 4 pôles
rouge

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879439176
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Consommation électrique max.	25,9 mA
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé
Données mécaniques Données du matériau	
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	78,4 mm
Largeur	57 mm
Profondeur	57 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	50 °C

Type de connexion 1

Family construction form	M12
Gender	male
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 3	BU 0 V
PIN 4	BK 24 V DC