

Comlight57 Feu de signalisation à LED blanc

avec connection par M12 mâle 4 pôles sortie vers le bas

Témoin de signalisation compact  
Bride mâle M12, 4 pôles  
transparent

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

| données commerciales                            |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| ECLASS-6.0                                      | 27371220            |
| ECLASS-7.0                                      | 27371220            |
| ECLASS-8.0                                      | 27371220            |
| ECLASS-9.0                                      | 27371220            |
| ETIM-5.0                                        | EC000232            |
| GTIN                                            | 4048879440165       |
| Numéro du tarif douanier                        | 85318070            |
| Unité de conditionnement                        | 1                   |
| Caractéristiques électriques   Alimentation     |                     |
| Tension de service CC                           | 24 V                |
| Consommation électrique max.                    | 18,4 mA             |
| Protection des appareils   Électrique           |                     |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP65                |
| Condition supplémentaire Indice de protection   | enfiché, Verrouillé |
| Données mécaniques   Données du matériau        |                     |
| Matériau boîtier                                | Plastique           |
| Données mécaniques   Données de montage         |                     |
| Hauteur                                         | 78,4 mm             |
| Largeur                                         | 57 mm               |
| Profondeur                                      | 57 mm               |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                     |
| Température de service min.                     | -30 °C              |
| Température de service max.                     | 50 °C               |
| Type de connexion 1                             |                     |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Family construction form | M12        |
| Gender                   | male       |
| Codage                   | A          |
| Nombre de pôles          | 4          |
| PIN 3                    | BU 0 V     |
| PIN 4                    | BK 24 V DC |