

Modlight XTREME 440

Eclairage machine à LED en indice de protection IP69K

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27110303
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC001334
GTIN	4048879439169
Numéro du tarif douanier	94054239
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Consommation électrique max.	1120 mA

HMI | Illumination properties

Intensité lumineuse	860 lx
---------------------	--------

Installation | Raccordement

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	5
-----------------	---

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (ISO 20653:2013)	IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé

Données mécaniques | Données du matériau

Propriétés du boîtier	Avec couvercle en acier inoxydable
Matériau boîtier	Aluminium

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	43 mm
Largeur	97 mm
Profondeur	441 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	55 °C