

Comlight56 LED Signalleuchte grün

mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten

Témoin de signalisation compact
Bride mâle M12, 4 pôles
vert

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879855723
Numéro du tarif douanier	85319000
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Consommation électrique max.	26 mA

Communication industrielle | IHM

Luminosité	1355 mcd
------------	----------

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Hauteur	78.8 mm
---------	---------

Hauteur	78,8 mm
---------	---------

Largeur	56 mm
---------	-------

Profondeur	56 mm
------------	-------

Température de service min. -30 °C

Température de service min. -30 °C

Température de service max.	50 °C
-----------------------------	-------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Codage A

Nombre de pôles	4
-----------------	---

PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
-------	------------------

PIN 4	BK 24 V DC (0 V)
-------	------------------