MURR ELEKTRONIK
stay connected

Comlight56 LED Signalleuchte blau

mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten

Témoin de signalisation compact
Bride mâle M12, 4 pôles
bleu

Lien vers le produit

Illustration

Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879855730
Numéro du tarif douanier	85319000
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Consommation électrique max.	26 mA

Communication industrielle | IHM

Luminosité	239 mcd

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 27.05.2024

Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	78,8 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	56 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	50 °C
Type de connexion 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK 24 V DC (0 V)

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 27.05.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr