

## Colonne lumineuse Modlight50 Pro équipée de verrines à LED

blanc, bleu, vert, rouge


Base + module à LED  
blanc, bleu, vert, rouge

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration



Photo non contractuelle



#### données commerciales

ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
GTIN	4065909027912
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	1

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	21,6 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Consommation électrique max.	180 mA

#### Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé

#### Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	276 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	50 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	60 °C