

M12 Bu. gew. geschirmt mit freiem Ltg.-ende

PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 0,5m

Femelle 90°  
M12, 5 pôles  
blindé  
avec passe-câble

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.  
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



Longueur du câble 0,5 m

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Couple de serrage                   | 0,6 Nm            |
| Mode de fixation                    | enfiché, Vissé    |
| Revêtement du contact               | doré              |
| Family construction form            | M12               |
| Filetage                            | M12 x 1           |
| Codage                              | A                 |
| Matériau contact                    | Alliage en cuivre |
| Matériau                            | PUR               |
| Nombre de pôles                     | 5                 |
| Ouverture de clé                    | SW13              |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Longueur non gainée   | 20 mm |
| Revêtement du contact | doré  |

#### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27279218      |
| ECLASS-7.0               | 27279218      |
| ECLASS-8.0               | 27279218      |
| ECLASS-9.0               | 27060311      |
| ECLASS-10.1              | 27060311      |
| ECLASS-11.1              | 27060311      |
| ECLASS-12.0              | 27060311      |
| ETIM-5.0                 | EC001855      |
| GTIN                     | 4048879295307 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de service CA max.          | 60 V |
| Tension de service CC max.          | 60 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A  |

#### Diagnostics

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Indicateur d'état à LED | non |
|-------------------------|-----|

#### Installation | Raccordement

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Longueur non gainée | 20 mm   |
| Set de fixation     | M12 x 1 |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 3              |
| Tension de choc assignée                      | 1,5 kV         |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | I              |

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
|------------------------------------|------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Revêtement verrouillage   | Nickeled      |
| Revêtement raccord à vis  | nickel plated |
| Matériau joint            | FKM           |
| Matériau verrouillage     | Zinc moulé    |
| Material screw connection | Zinc moulé    |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
|------------------|--------------------------------------------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Température de service min.                             | -25 °C                                                    |
| Température de service max.                             | 85 °C                                                     |
| Additional condition temperature range                  | depending on cable quality                                |
| Produit standard                                        | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                  |
| <b>Installation   Câble</b>                             |                                                           |
| Identification du câble                                 | 349                                                       |
| Couleur de gaine                                        | gris                                                      |
| Amount stranding                                        | 1                                                         |
| Stranding                                               | 5 wires de Élément de remplissage twisted                 |
| Blindage du câble (type)                                | Tresse en cuivre, étamée                                  |
| Blindage du câble (revêtement)                          | 85 %                                                      |
| Banderolage                                             | Fleece, Foil                                              |
| Filler                                                  | oui                                                       |
| wire arrangement                                        | , noir, bleu, blanc, Vert-jaune                           |
| Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles)         | 0,1 Mio. @ 25 °C                                          |
| Cable weight                                            | 59,4 g/m                                                  |
| Matériel gaine                                          | PUR                                                       |
| Dureté Shore gaine                                      | 85 ± 5 Shore A                                            |
| Absence d'ingrédients (gaine)                           | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes        |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 5,9 mm                                                    |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                     |
| Matériau à l'intérieur de la gaine                      | PVC                                                       |
| Couleur (intérieur de la gaine)                         | gris                                                      |
| Material wire insulation                                | PVC                                                       |
| Amount wires                                            | 5                                                         |
| Outer diameter insulation                               | 1,45 mm                                                   |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                     |
| Shore hardness wire insulation                          | 85 ± 5 Shore A                                            |
| Material properties wire insulation                     | Bon traitement mécanique                                  |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Amount strands (wire)                                   | 42                                                        |
| Diameter of single wires                                | 0,1 mm                                                    |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,34 mm²                                                  |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                         |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                           |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 5 m @ 25 °C                                               |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                      |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4,5 A                                                     |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                           |
| Max. rated voltage power (conductor - ground)           | 300 V                                                     |
| Max. rated voltage power (conductor - conductor)        | 350 V                                                     |
| AC withstand voltage power (wire - shield)              | 1,5 kV @ 60 s                                             |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s                                               |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 2 kV @ 60 s                                               |
| Température de service min. (statique)                  | -40 °C                                                    |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                     |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                     |
| Température de service max. (dynamique)                 | 70 °C                                                     |
| Résistance à la flamme                                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2       |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Oil resistance                  | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe)         | 10 x Outer diameter                                                          |
| Rayon de flexion (en mouvement) | 15 x Outer diameter                                                          |