MURR ELEKTRONIK
stay connected

Connecteur M12 femelle coudé, bornes à vis, blindé


2 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm, codage B, Profibus


PROFIBUS
Femelle 90°
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm

Lien vers le produit

Illustration










Photo non contractuelle

Family construction form	M12
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67

données commerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879419147
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA max.	60 V
Tension de service CC max.	60 V
Courant de service max. par contact	4 A
Caractéristiques techniques | Installation	
Section de raccordement max.	0,75 mm²
Protection des appareils | Électrique	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données du matériau	
Revêtement du boîtier	nickel plated
Matériau boîtier	Laiton
Données mécaniques | Données de montage	
Plage de serrage min.	6 mm
Plage de serrage max.	8 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024