MURR ELEKTRONIK
stay connected

**Connecteur MOSA M12 femlle droit à raccordement rapide**


3 pôles, 0,25-0,34mm², câble 7-8,8mm, codage B, Profibus


Femelle droit
M12, 3 pôles
Codage B
blindé
Bornes guillotines
Plage de serrage (Ø câble) : 7...8.8 mm

## Lien vers le produit

### Illustration










Photo non contractuelle

| | |
|---|---|
| Family construction form | M12 |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |

### données commerciales

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27279221 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

| | |
|---|---|
| ECLASS-7.0 | 27440104 |
| ECLASS-8.0 | 27440104 |
| ECLASS-9.0 | 27440102 |
| ECLASS-10.1 | 27440102 |
| ECLASS-11.1 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ETIM-5.0 | EC002635 |
| GTIN | 4048879197700 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Unité de conditionnement | 1 |
| **Caractéristiques électriques \| Alimentation** | |
| Tension de service CA max. | 32 V |
| Tension de service CC max. | 32 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A |
| **Caractéristiques techniques \| Installation** | |
| Section de raccordement min. | 0,25 mm² |
| Section de raccordement max. | 0,34 mm² |
| Numéro AWG min. | 24 |
| Numéro AWG max. | 22 |
| **Installation \| Raccordement** | |
| Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 2 mm |
| Wire insulation diameter max. | 2,6 mm |
| **Protection des appareils \| Électrique** | |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Plage de serrage min. | 7 mm |
| Plage de serrage max. | 8,8 mm |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | -25 °C |
| Température de service max. | 85 °C |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024