

MSCON-B

Connecteur M23 coudé 12 pôles femelle à souder

Femelle 90°
M23, 12 pôles
Borne à souder

[Lien vers le produit](#)

Illustration






Photo non contractuelle

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879188258
Numéro du tarif douanier	85366990

Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max.	125 V
Tension de service CC max.	125 V
Courant de service max. par contact	8 A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max.	1 mm²
Installation Raccordement	
Connection information	Fût à souder
Protection des appareils Électrique	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Données mécaniques Données de montage	
Plage de serrage min.	8 mm
Plage de serrage max.	14 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.