

**M12 St. ger. auf M8 Bu. gew. mit LED**

PUR-OB 3x0,25 gelb 1,5m

**⚠ REMARQUE ⚠****LE PRODUIT A ÉTÉ ABANDONNÉ. VEUILLEZ TENIR COMPTE DES ARTICLES ALTERNATIFS.**

Mâle droit – femelle 90°

M12 – M8, 3 pôles

LED (jaune/verte)

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.





**[Lien vers le produit](#)****Illustration**



Photo non contractuelle



|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Longueur du câble                        | 1,5 m             |
| Couple de serrage                        | 0,6 Nm            |
| Mode de fixation                         | enfiché, Vissé    |
| Revêtement du contact                    | doré              |
| Family construction form                 | M12               |
| Filetage                                 | M12 x 1           |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm             |
| Matériau contact                         | Alliage en cuivre |
| Matériau                                 | PUR               |
| Nombre de pôles                          | 3                 |
| Ouverture de clé                         | SW13              |
| Indice de protection (EN CEI 60529)      | IP66K, IP67       |
| Couple de serrage                        | 0,4 Nm            |
| Mode de fixation                         | enfiché, Vissé    |
| Revêtement du contact                    | doré              |
| Family construction form                 | M8                |
| Filetage                                 | M8 x 1            |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 6,5 mm            |
| Matériau contact                         | Alliage en cuivre |
| Matériau                                 | PUR               |
| Nombre de pôles                          | 3                 |
| Ouverture de clé                         | SW9               |
| Indice de protection (EN CEI 60529)      | IP66K, IP67       |
| données commerciales                     |                   |
| ECLASS-6.0                               | 27279218          |
| ECLASS-6.1                               | 27279218          |
| ECLASS-7.0                               | 27279218          |
| ECLASS-8.0                               | 27279218          |
| ECLASS-9.0                               | 27060311          |
| ECLASS-10.1                              | 27060311          |
| ECLASS-11.1                              | 27060311          |
| ECLASS-12.0                              | 27060311          |

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                               | EC001855                                          |
| GTIN                                                   | 4048879159982                                     |
| Numéro du tarif douanier                               | 85444290                                          |
| Unité de conditionnement                               | 1                                                 |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>     |                                                   |
| Tension de service CC                                  | 24 V                                              |
| Tension de service CC min.                             | 18 V                                              |
| Tension de service CC max.                             | 30 V                                              |
| Tension de service CC max. (listé UL)                  | 30 V                                              |
| Courant de service max. par contact                    | 4 A                                               |
| Consommation électrique max.                           | 5 mA                                              |
| <b>Diagnostics</b>                                     |                                                   |
| Indicateur d'état à LED                                | jaune, vert                                       |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>           |                                                   |
| Condition supplémentaire Indice de protection          | enfiché, Vissé                                    |
| Degré de pollution                                     | 3                                                 |
| Tension de choc assignée                               | 0,8 kV                                            |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)             | I                                                 |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                                                   |
| Revêtement verrouillage                                | Nickeled                                          |
| Revêtement raccord à vis                               | nickel plated                                     |
| Matériau joint                                         | FKM                                               |
| Matériau verrouillage                                  | Zinc moulé                                        |
| Material screw connection                              | Zinc moulé                                        |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                                   |
| Mode de fixation                                       | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations  |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                                   |
| Température de service min.                            | -25 °C                                            |
| Température de service max.                            | 85 °C                                             |
| Additional condition temperature range                 | depending on cable quality                        |
| Produit standard                                       | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8) |
| <b>Installation   Câble</b>                            |                                                   |
| Identification du câble                                | 020                                               |
| Type de câble                                          | 2                                                 |
| Couleur de gaine                                       | jaune                                             |
| Type of Certificate                                    | cURus                                             |
| Amount stranding                                       | 1                                                 |
| Stranding                                              | 3 wires twisted                                   |
| wire arrangement                                       | , noir, bleu                                      |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 5 m @ 25 °C   Horizontale                         |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)           | 2 Mio. @ 25 °C                                    |
| Cable weight                                           | 26,62 g/m                                         |
| Matériel gaine                                         | PUR                                               |
| Dureté Shore gaine                                     | 85 ± 5 Shore A                                    |
| Absence d'ingrédients (gaine)                          | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
| Outer-diameter (jacket)                                | 4,3 mm                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)                      | ± 5 %                                             |
| Material wire insulation                               | PVC                                               |
| Amount wires                                           | 3                                                 |
| Outer diameter insulation                              | 1,25 mm                                           |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                        |
| Shore hardness wire insulation                          | 43 ± 5 Shore D                                                               |
| Material properties wire insulation                     | Bon traitement mécanique                                                     |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                            |
| Amount strands (wire)                                   | 32                                                                           |
| Diameter of single wires                                | 0,1 mm                                                                       |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,25 mm²                                                                     |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                                              |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4,5 A                                                                        |
| Electrical resistance line constant wire                | 79 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 10 x Outer diameter                                                          |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 15 x Outer diameter                                                          |