

**M12 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF A 18 mm**

PUR-JZ 3x0,75 gelb 1m

Forme A (18 mm) – M12, mâle droit

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

LED et antiparasitage

Terre pontée

Codage A

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[Lien vers le produit](#)**Illustration**



Photo non contractuelle



|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Longueur du câble                                          | 1 m           |
| Couple de serrage                                          | 0,4 Nm        |
| Family construction form                                   | M12           |
| Filetage                                                   | M3            |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur)                   | 10 mm         |
| Matériau                                                   | PUR           |
| Ouverture de clé                                           | SW13          |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                        | IP67          |
| Couple de serrage                                          | 0,6 Nm        |
| Filetage                                                   | M12 x 1       |
| Matériau                                                   | PBT           |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                        | IP67          |
| données commerciales                                       |               |
| ECLASS-6.0                                                 | 27279218      |
| ECLASS-7.0                                                 | 27279218      |
| ECLASS-8.0                                                 | 27279218      |
| ECLASS-9.0                                                 | 27060311      |
| ECLASS-10.1                                                | 27060312      |
| ECLASS-11.1                                                | 27060312      |
| ECLASS-12.0                                                | 27060312      |
| ETIM-5.0                                                   | EC001855      |
| GTIN                                                       | 4048879152938 |
| Numéro du tarif douanier                                   | 85444290      |
| Unité de conditionnement                                   | 1             |
| Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques |               |
| Temporisation à l'ouverture max.                           | 20 ms         |
| Caractéristiques électriques   Alimentation                |               |
| Tension de service CA                                      | 24 V          |
| Tension de service CA min.                                 | 19,2 V        |
| Tension de service CA max.                                 | 28,8 V        |
| Tension de service CC                                      | 24 V          |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension de service CC min.          | 18 V  |
| Tension de service CC max.          | 30 V  |
| Tension de crête de coupure max.    | 55 V  |
| Courant de service max. par contact | 4 A   |
| Consommation électrique max.        | 15 mA |

#### Diagnostics

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indicateur d'état à LED | jaune |
|-------------------------|-------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 3              |
| Tension de choc assignée                      | 0,8 kV         |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | I              |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Revêtement verrouillage | Nickeled   |
| Couleur du boîtier      | noir       |
| Matériau joint          | PUR        |
| Matériau boîtier        | Plastique  |
| Matériau verrouillage   | Zinc moulé |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | enfiché, Vissé |
|------------------|----------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température de service min.            | -25 °C                     |
| Température de service max.            | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

#### Installation | Câble

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| wire arrangement                         | noir 1, noir 2, Vert-jaune                        |
| Identification du câble                  | 026                                               |
| Type de câble                            | 2                                                 |
| Printing color of wire insulation        | Blanc (isolation noir)                            |
| Couleur de gaine                         | jaune                                             |
| Type of Certificate                      | cURus                                             |
| Amount stranding                         | 1                                                 |
| Stranding                                | 3 wires twisted                                   |
| wire arrangement                         | noir 1, noir 2, Vert-jaune                        |
| Cable weight                             | 55 g/m                                            |
| Matériel gaine                           | PUR                                               |
| Dureté Shore gaine                       | 85 ± 5 Shore A                                    |
| Absence d'ingrédients (gaine)            | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
| Outer-diameter (jacket)                  | 5,9 mm                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                             |
| Matériau à l'intérieur de la gaine       | PVC                                               |
| Couleur (intérieur de la gaine)          | jaune                                             |
| Material wire insulation                 | PVC                                               |
| Amount wires                             | 3                                                 |
| Outer diameter insulation                | 1,8 mm                                            |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                             |
| Shore hardness wire insulation           | 43 ± 5 Shore D                                    |

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ingredient freeness wire insulation             | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Printing color of wire insulation               | Blanc (isolation noir)                                    |
| Amount strands (wire)                           | 42                                                        |
| Diameter of single wires                        | 0,15 mm                                                   |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,75 mm²                                                  |
| Material conductor wire                         | Fil de cuivre, nu                                         |
| Conductor type (wire)                           | Classe de fil 6                                           |
| Tension nominale CA max.                        | 300 V                                                     |
| Courant admissible (norme)                      | selon DIN VDE 0298-4                                      |
| Intensité admissible min. conducteur            | 9,6 A                                                     |
| Electrical resistance line constant wire        | 26 Ω/km @ 20 °C                                           |
| Température de service min. (statique)          | -30 °C                                                    |
| Température de service max. (statique)          | 80 °C                                                     |
| Température de service min. (dynamique)         | -5 °C                                                     |
| Température de service max. (dynamique)         | 80 °C                                                     |
| chemical resistance                             | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Résistance à l'essence                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Oil resistance                                  | DIN EN 60811-404                                          |
| Rayon de flexion (fixe)                         | 10 x Outer diameter                                       |
| Rayon de flexion (en mouvement)                 | 15 x Outer diameter                                       |
| Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 2 Mio. @ 25 °C                                            |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)     | 5 m @ 25 °C   Horizontale                                 |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)    | 3,3 m/s @ 25 °C                                           |