

MSKL3-C MSUD-A 18 mm +M12 horizontal

Connecteur pour électrovanne MSUD + M12 horizontal, forme A/18 mm

Forme A (18 mm) – M12, raccordement vers l'arrière

max. 110 V AC/DC

sans composants

3 pôles

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.




[Lien vers le produit](#)
Illustration


Photo non contractuelle



Couple de serrage 0,4 Nm

Family construction form MSUD

Couple de serrage 0,6 Nm

Family construction form M12

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879144643
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max.	110 V
Tension de service CC max.	110 V
Courant de service max. par contact	4 A

Installation Raccordement	
Set de fixation	M3

Installation Affectation des broches	
Nombre de pôles	2 + PE

Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Tension de choc assignée	1,5 kV

Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C

Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.