

Push Pull Power mit freiem Leitungsende, Profinet

PUR-JBZ 5x2,5 grau UL,CSA+schleppk. 0,6m

Mâle droit  
PPP, 5 pôles  
Push Pull Power  
avec passe-câble  
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.  
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

Longueur du câble 0,6 m

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27061801 |
| ECLASS-7.0           | 27061801 |
| ECLASS-8.0           | 27061801 |
| ECLASS-9.0           | 27061801 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1              | 27060311      |
| ECLASS-11.1              | 27060311      |
| ECLASS-12.0              | 27060327      |
| ETIM-5.0                 | EC002599      |
| GTIN                     | 4048879486774 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de service CA max.          | 24 V |
| Tension de service CC max.          | 24 V |
| Courant de service max. par contact | 16 A |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP65, IP67     |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 2              |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de verrouillage | Push Pull |
|----------------------|-----------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température de service min.            | -40 °C                     |
| Température de service max.            | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

#### Installation | Câble

|                                          |                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wire arrangement                         | Vert-jaune, bleu 2, noir 1, blanc 4, 3                                                           |
| Identification du câble                  | 962                                                                                              |
| Type de câble                            | 3                                                                                                |
| Printing color of wire insulation        | Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir) |
| Couleur de gaine                         | gris                                                                                             |
| Type of Certificate                      | cURus                                                                                            |
| Amount stranding                         | 1                                                                                                |
| Stranding                                | 5 wires de Élément de remplissage twisted                                                        |
| Filler                                   | oui                                                                                              |
| wire arrangement                         | Vert-jaune, bleu 2, noir 1, blanc 4, 3                                                           |
| Cable weight                             | 190,3 g/m                                                                                        |
| Matériel gaine                           | PUR                                                                                              |
| Dureté Shore gaine                       | 90 ± 5 Shore A                                                                                   |
| Absence d'ingrédients (gaine)            | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone                                |
| Outer-diameter (jacket)                  | 9,5 mm                                                                                           |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                                                                            |
| Material wire insulation                 | PP                                                                                               |
| Amount wires                             | 5                                                                                                |
| Outer diameter insulation                | 2,85 mm                                                                                          |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                                                            |
| Shore hardness wire insulation           | 60 ± 5 Shore D                                                                                   |
| Ingredient freeness wire insulation      | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone                                |
| Printing color of wire insulation        | Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir) |
| Amount strands (wire)                    | 140                                                                                              |
| Diameter of single wires                 | 0,15 mm                                                                                          |
| Conductor crosssection (wire)            | 2,5 mm²                                                                                          |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                                              |
| Tension nominale CA max.                                | 1000 V                                                                       |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 19,5 A                                                                       |
| Electrical resistance line constant wire                | 8 $\Omega$ /km @ 20 °C                                                       |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 10 kV @ 60 s                                                                 |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 10 kV @ 60 s                                                                 |
| Température de service min. (statique)                  | -50 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                       |
| Température de service min. (dynamique)                 | -25 °C                                                                       |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                       |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                          |
| Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles)         | 5 Mio. @ 25 °C                                                               |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 5 m @ 25 °C                                                                  |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 3,3 m/s @ 25 °C                                                              |
| Nombre de cycles de torsion                             | 2 Mio.                                                                       |
| Contrainte due à la torsion                             | $\pm 180$ °/m                                                                |
| Vitesse de torsion                                      | 35 Cycles/min                                                                |