

Kabeltrommel Ø 250mm

PUR-OB 3x0,34 grau 100m

**⚠ REMARQUE ⚠**  
**LE PRODUIT A ÉTÉ ABANDONNÉ. VEUILLEZ TENIR COMPTE DES ARTICLES ALTERNATIFS.**

Enrouleur de câble (100 m)  
PUR/PVC  
3× 0.34 mm², gris  
compatible chaînes porte-câbles  
2 Mio.

Lien vers le produit

| données commerciales                       |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                                 | 27062011                                                                                                                                                      |
| ECLASS-6.1                                 | 27061801                                                                                                                                                      |
| ECLASS-7.0                                 | 27061801                                                                                                                                                      |
| ECLASS-8.0                                 | 27061801                                                                                                                                                      |
| ECLASS-9.0                                 | 27061801                                                                                                                                                      |
| ECLASS-10.1                                | 27061801                                                                                                                                                      |
| ECLASS-11.1                                | 27061801                                                                                                                                                      |
| ECLASS-12.0                                | 27061801                                                                                                                                                      |
| ETIM-5.0                                   | EC001855                                                                                                                                                      |
| GTIN                                       | 4048879313889                                                                                                                                                 |
| Numéro du tarif douanier                   | 85444995                                                                                                                                                      |
| Unité de conditionnement                   | 1                                                                                                                                                             |
| Câble                                      |                                                                                                                                                               |
| Identification du câble                    | 223                                                                                                                                                           |
| Type de câble                              | 2 (PUR/PVC)                                                                                                                                                   |
| Homologation (câble)                       | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform                                                                                                                    |
| Poids de câble [G/m]                       | 35,97 g                                                                                                                                                       |
| Matériel fils                              | Cordon Cu, nu                                                                                                                                                 |
| Résistance (conducteur)                    | max. 57 Ω/km (20 °C)                                                                                                                                          |
| Ø des fils individuels (conducteur)        | 0.1 mm                                                                                                                                                        |
| Structure (conducteur)                     | 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)                                                                                                                          |
| Section (conducteur)                       | 3× 0.34 mm²                                                                                                                                                   |
| AWG                                        | similaire à AWG 22                                                                                                                                            |
| Matériau isolation des fils                | PVC                                                                                                                                                           |
| Propriétés du matériau, isolation des fils | sans CFC, cadmium, silicone et plomb                                                                                                                          |
| Dureté Shore isolation des fils            | 43 ±5 D                                                                                                                                                       |
| Ø de conducteur avec isolation             | 1.25 mm ±5%                                                                                                                                                   |
| Couleur de fil/numérotation                | br, no, ble                                                                                                                                                   |
| Groupe de fils toronnés                    | 3 fils toronnés                                                                                                                                               |
| Blindage                                   | non                                                                                                                                                           |
| Matériel gaine                             | PUR/PVC                                                                                                                                                       |
| Propriétés du matériau (gaine)             | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
| Dureté Shore gaine                         | 80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR)                                                                                                             |
| Ø extérieur (gaine)                        | 4.3 mm ±5%                                                                                                                                                    |
| Couleur gaine                              | gris                                                                                                                                                          |
| Résistance chimique                        | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques                                                                                             |
| Tension nominale                           | UL 300 V AC                                                                                                                                                   |
| Tension d'essai                            | 2000 V AC                                                                                                                                                     |

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Courant admissible                              | selon DIN VDE 0298-4    |
| Plage de températures (fixe)                    | -30...+80 °C            |
| Plage de températures (mobile)                  | -5...+80 °C             |
| Rayon de flexion (fixe)                         | 10× Ø ext.              |
| Rayon de flexion (en mouvement)                 | 15× Ø ext.              |
| Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 2 Mio. (25 °C)     |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)    | max. 3.3 m/s            |
| Accélération (chaîne porte-câbles)              | max. 5 m/s <sup>2</sup> |