MURR ELEKTRONIK
stay connected

**M12 St. Flansch 0° S-kod. HWM**

4-pol., PCB-Pin

Connecteur pour circuits imprimés
Mâle droit
M12, 4 pôles
Codage S
Montage paroi arrière
Borne à souder THT

## Lien vers le produit

**Illustration**










Photo non contractuelle

| | |
|---|---|
| Revêtement du contact | doré |
| Family construction form | M12P |
| Codage | S |
| Matériau contact | Alliage en cuivre |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 09.05.2024

| | |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| **données commerciales** | |
| ECLASS-6.0 | 27279220 |
| ECLASS-6.1 | 27279221 |
| ECLASS-7.0 | 27440104 |
| ECLASS-8.0 | 27440104 |
| ECLASS-9.0 | 27440106 |
| ECLASS-10.1 | 27440106 |
| ECLASS-11.1 | 27440106 |
| ECLASS-12.0 | 27440106 |
| ETIM-5.0 | EC002061 |
| GTIN | 4065909074695 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Unité de conditionnement | 10 |
| **Caractéristiques électriques \| Alimentation** | |
| Tension de service CA max. | 630 V |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 600 V |
| Courant de service max. par contact | 12 A |
| **Installation \| Raccordement** | |
| Connection information | Borne à souder THT |
| Couple de serrage | 0,6 Nm |
| Set de fixation | M16 x 1.5 |
| Family construction form | M12P |
| Ouverture de clé | SW19 |
| **Protection des appareils \| Électrique** | |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution | 3 |
| **Données mécaniques \| Données du matériau** | |
| Revêtement du boîtier | nickel plated |
| Matériau boîtier | Alliage en cuivre |
| Matériau support de contact | PA |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Mode de fixation | enfiché, Vissé |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | -30 °C |
| Température de service max. | 90 °C |
| **Important installation notes** | |
| Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
| Note on bending radius | **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| | |
| Produit standard | IEC 61076-2-111 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 09.05.2024