MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 Flanschbuchse 0° A-cod. Hinterwandmontage

4-polig PCB Pin

Connecteur pour circuits imprimés
Femelle droit
M12, 4 pôles
Codage A
Borne à souder THT
Montage paroi arrière

Lien vers le produit

Illustration







Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.05.2024



Photo non contractuelle

Revêtement du contact	doré
Family construction form	M12
Codage	A
Matériau contact	Alliage en cuivre
Nombre de pôles	4
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879914901
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	10
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA	250 V
Tension de service CC	250 V
Courant de service max. par contact	4 A
Installation | Raccordement	
Connection information	Borne à souder THT
Couple de serrage	0,6 Nm
Set de fixation	M12 x 1
Ouverture de clé	SW17
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Degré de pollution	3
Résistance d'isolation min.	100 MΩ

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.05.2024

Données mécaniques | Données du matériau	
Revêtement verrouillage	nickel plated
Matériau boîtier	Alliage en cuivre
Matériau support de contact	PA66
Matériau verrouillage	Alliage en cuivre
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.05.2024