

Modlink Heavy insert taille B24 femelle 64 pôles, à sertir, 250V, 10A


B24
Femelle
64 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879638739
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	250 V
Tension de service CC	250 V
Courant de service	10 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,14 mm²
Section de raccordement max.	2,5 mm²
Numéro AWG min.	26
Numéro AWG max.	13

Installation Raccordement	
Diamètre min. de l'isolation du conducteur	4,3 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	female
Cycles d'enchâssage min.	500
Installation Affectation des broches	
Nombre de pôles	64 + PE
Protection des appareils Électrique	
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	4 kV
Résistance d'isolation min.	100 MΩ
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	IIIa
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	III
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Force de maintien min.	70 N
Force de traction max.	180 N
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du contact	Argenté
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau contact	Laiton
Matériau support de contact	PC GF
Données mécaniques Données de montage	
Taille	B24
Hauteur	36,3 mm
Largeur	34 mm
Profondeur	110 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/21