

Modlink Heavy boîtier B24 version basse IP65

Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32

B24
Boîtier de presse-étoupe (petit)
Verrouillage transversal
IP65


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647083
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Installation

Sortie de câble latéral

Installation | Raccordement

Set de fixation	M32
Cycles d'enchâssage min.	500

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier de presse-étoupe

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Revêtement verrouillage	verzinkt
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
Matériau verrouillage	Acier

Données mécaniques | Données de montage

Taille	B24
Hauteur	62 mm
Largeur	43 mm
Profondeur	120 mm
Type de verrouillage	Verrouillage transversal

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	100 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/21