

Modlink Heavy contact mâle à sertir 1,6mm argenté, 2,5mm²

100 pièces

Contact à sertir tourné
Mâle
1.6 mm
2.5 mm² (AWG 14)
Unité de conditionnement : 100 pièces
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879649896
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	100

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	2,5 mm²
Numéro AWG max.	14

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage	7 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	male
Cycles d'enfichage min.	500

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
-----------------------	---------

Laiton

Hauteur	3,2 mm
Largeur	3,2 mm
Profondeur	25 mm