

Modlink Heavy contact mâle à sertir 4mm argenté, 2,5mm²

100 pièces

Contact à sertir tourné  
Mâle  
4 mm  
2.5 mm² (AWG 14)  
Unité de conditionnement : 100 pièces  
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

| données commerciales                       |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                 | 27143424      |
| ECLASS-6.1                                 | 27261202      |
| ECLASS-7.0                                 | 27440204      |
| ECLASS-8.0                                 | 27440204      |
| ECLASS-9.0                                 | 27440204      |
| ECLASS-10.1                                | 27440204      |
| ECLASS-11.1                                | 27440204      |
| ECLASS-12.0                                | 27440204      |
| ETIM-5.0                                   | EC000796      |
| GTIN                                       | 4048879653725 |
| Numéro du tarif douanier                   | 85366990      |
| Unité de conditionnement                   | 100           |
| Caractéristiques techniques   Installation |               |
| Section de raccordement max.               | 2,5 mm²       |
| Numéro AWG max.                            | 14            |
| Installation   Raccordement                |               |
| Longueur de dénudage                       | 9 mm          |
| Type de raccordement                       | Sertissage    |
| Gender                                     | male          |
| Cycles d'enfichage min.                    | 500           |
| Données mécaniques   Données du matériau   |               |
| Revêtement du contact                      | Argenté       |

Laiton

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 6 mm  |
| Largeur    | 6 mm  |
| Profondeur | 29 mm |