

Modlink Heavy contact femelle à sertir 1,6mm doré, 0,75-1mm²

100 pièces

Contact à sertir tourné
Femelle
1.6 mm
0.75...1 mm² (AWG 18)
Unité de conditionnement : 100 pièces
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653589
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	100

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,75 mm²
Section de raccordement max.	1 mm²
Numéro AWG max.	18

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage	7 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	female
Cycles d'enfichage min.	500

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	doré
-----------------------	------

Matériau contact

Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	3,5 mm
---------	--------

Largeur	3,5 mm
---------	--------

Profondeur	21,6 mm
------------	---------