

Modlink Heavy contact femelle à sertir 1,6mm argenté, 0,5mm²

100 pièces

Contact à sertir tourné

Femelle

1.6 mm

0.5 mm² (AWG 20)

Unité de conditionnement : 100 pièces

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit**Illustration**

Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653510
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	100

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	0,5 mm ²
Numéro AWG max.	20

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage	7 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	female
Cycles d'enchâssement min.	500

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
-----------------------	---------

Matériau contact

Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	3,5 mm
Largeur	3,5 mm
Profondeur	21,6 mm