

## Modlink Heavy contact femelle à sertir 2,5mm argenté, 2,5mm<sup>2</sup>

100 pièces

Contact à sertir tourné

Femelle

2.5 mm

2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 14)

Unité de conditionnement : 100 pièces

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

### Lien vers le produit

#### Illustration



Photo non contractuelle

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653640
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	100

#### Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Numéro AWG max.	14

#### Installation | Raccordement

Longueur de dénudage	6,5 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	female
Cycles d'enchâssage min.	500

#### Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
-----------------------	---------

Matériau contact Laiton

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	4,5 mm
Largeur	4,5 mm
Profondeur	22 mm