

Modlink Heavy porte contacts mâle 4 pôles

Support de contact
Mâle
4 pôles
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261205
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440223
ECLASS-10.1	27440223
ECLASS-11.1	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879649445
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	50 V
Tension de service CC	50 V
Courant de service	10 A
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Taux de transmission max.	1000 MBit/s
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min.	0,14 mm²
Section de raccordement max.	2,5 mm²
Numéro AWG min.	26
Numéro AWG max.	13
Installation Raccordement	
Diamètre min. de l'isolation du conducteur	9,5 mm
Type de raccordement	Sertissage

Gender	male
Cycles d'enfichage min.	500
Installation Affectation des broches	
Nombre de pôles	4
Protection des appareils Électrique	
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	0,8 kV
Résistance d'isolation min.	100 MΩ
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
Données mécaniques Données du matériau	
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PA
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	20,3 mm
Largeur	16,7 mm
Profondeur	46 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	100 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/10