

Modlink Heavy inseert coaxial mâle 50 Ohm

Insert coax
Mâle
1 pôles
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879649469
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Affaiblissement d'insertion max.	0,5 dB
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	50 V
Tension de service CC	50 V
Courant de service	16 A
Communication industrielle IHM	
Atténuation de réflexion min.	30 dB
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min.	0,14 mm²
Section de raccordement max.	2,5 mm²
Numéro AWG min.	26
Numéro AWG max.	13

Installation | Raccordement

Diamètre min. de l'isolation du conducteur	9,5 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	male
Cycles d'enfichage min.	500

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	0,8 kV
Résistance d'isolation min.	100 MΩ
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III

Données mécaniques | Données du matériau

Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PA

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	20,3 mm
Largeur	16,7 mm
Profondeur	46 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/10