MURR ELEKTRONIK
stay connected

Mini (7/8) 3 pole Tee, Male (Ext.)/2x Female

Yellow Housing

Coupleurs en T 7/8" – 7/8", femelle/mâle
3 pôles
Branchement en parallèle

[Lien vers le produit]

Illustration







Photo non contractuelle

c UL us LISTED

données commerciales

ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
GTIN	4065909016022
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

Tension de service CA max.	600 V
Tension de service CC max.	600 V
Courant de service max. par contact	13 A
Installation | Raccordement	
Set de fixation	7/8"
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Degré de pollution	3
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Contour pour tuyau ondulé flexible	sans
Données mécaniques | Données du matériau	
Revêtement verrouillage	eloxiert
Matériau boîtier	PVC
Matériau verrouillage	Aluminium
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	Schraubgewinde
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	105 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024