

M12 Bu. 0° freies Ltg.-ende

PVC 3x0.34 gr UL/CSA 2m

Femelle droit  
M12, 3 pôles  
avec passe-câble  
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.  
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Lien vers le produit

Illustration




Photo non contractuelle

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Longueur du câble                        | 2 m     |
| Couple de serrage                        | 0,6 Nm  |
| Family construction form                 | M12     |
| Filetage                                 | M12 x 1 |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm   |
| Codage                                   | A       |
| Ouverture de clé                         | SW13    |

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP66K, IP67                                                                                                                                           |
| données commerciales                            |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                      | 27061801                                                                                                                                              |
| GTIN                                            | 4048879588836                                                                                                                                         |
| Numéro du tarif douanier                        | 85444290                                                                                                                                              |
| Unité de conditionnement                        | 1                                                                                                                                                     |
| Caractéristiques électriques   Alimentation     |                                                                                                                                                       |
| Tension de service CA max.                      | 250 V                                                                                                                                                 |
| Tension de service CC max.                      | 250 V                                                                                                                                                 |
| Courant de service max. par contact             | 4 A                                                                                                                                                   |
| Protection des appareils   Électrique           |                                                                                                                                                       |
| Condition supplémentaire Indice de protection   | enfiché, Vissé                                                                                                                                        |
| Degré de pollution                              | 3                                                                                                                                                     |
| Données mécaniques   Données du matériau        |                                                                                                                                                       |
| Revêtement verrouillage                         | vermessingt                                                                                                                                           |
| Matériau boîtier                                | PUR                                                                                                                                                   |
| Matériau verrouillage                           | Zinc moulé                                                                                                                                            |
| Données mécaniques   Données de montage         |                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                                | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations                                                                                                      |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                                                                                                                                       |
| Température de service min.                     | -25 °C                                                                                                                                                |
| Température de service max.                     | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range          | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                    |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                           | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                          | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Produit standard                                |                                                                                                                                                       |
|                                                 | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                                                                                              |
| Installation   Câble                            |                                                                                                                                                       |
| wire arrangement                                | , noir, bleu                                                                                                                                          |
| Identification du câble                         | 213                                                                                                                                                   |
| Type de câble                                   | 1                                                                                                                                                     |
| Couleur de gaine                                | gris                                                                                                                                                  |
| Type of Certificate                             | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                                | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                       | 3 wires twisted                                                                                                                                       |
| wire arrangement                                | , noir, bleu                                                                                                                                          |
| Cable weight                                    | 34,1 g/m                                                                                                                                              |
| Matériel gaine                                  | PVC                                                                                                                                                   |
| Dureté Shore gaine                              | 85 ± 5 Shore A                                                                                                                                        |
| Absence d'ingrédients (gaine)                   | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                                                                                                     |
| Outer-diameter (jacket)                         | 4,6 mm                                                                                                                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation                        | PVC                                                                                                                                                   |
| Amount wires                                    | 3                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                       | 1,25 mm                                                                                                                                               |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Shore hardness wire insulation                  | 45 ± 5 Shore D                                                                                                                                        |
| Material properties wire insulation             | Bon traitement mécanique                                                                                                                              |
| Ingredient freeness wire insulation             | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                                                                                                     |
| Amount strands (wire)                           | 19                                                                                                                                                    |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,34 mm²                                                                     |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 5                                                              |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 6 A                                                                          |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                          |