MURR ELEKTRONIK
stay connected

Répartiteur MVP-Métal 4xM12 5 pôles


Raccordement par connecteur M23 19 pôles sans LED


4 voies, 5 pôles
Connecteur M23, 19 pôles
Sans LED pour signaux analogiques jusqu'à 48 V CA/CC
Remplace produit identique (N° de réf. 27531)

Lien vers le produit

Illustration










Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879352864
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA max.	48 V
Tension de service CC max.	48 V
Courant de service max. par contact	4 A
Courant total max.	7,5 A
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Données mécaniques | Données du matériau	
Revêtement du boîtier	Nickeled
Matériau boîtier	Zinc moulé
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	80 °C
Type de connexion 2	
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Family construction form	M23
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	19
PIN 3	GY
PIN 4	RD / BU
PIN 5	GN
PIN 6	BU
PIN 7	GY / PK
PIN 8	WH / GN
PIN 12	YE / GN
PIN 14	BN / GN
PIN 15	WH
PIN 16	YE
PIN 19	BN

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024