

Couvercle débrochable à bornes à vis - 21 pôles

Pour répartiteurs 4, 6 et 8 voies M12 5 pôles

Capot pour répartiteur 4, 6 et 8 voies, 5 pôles

Bornes enfichables à vis

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108

ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879300056
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Courant total max.	8 A
--------------------	-----

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	1,5 mm²
Numéro AWG max.	16

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Bornes enfichables à vis
----------------------	--------------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	80 °C

Type de connexion 1

Family construction form	Cap
Nombre de pôles	21