

IO-Link adapter for Emparro-2

Adaptateur IO-Link à enficher sur les blocs d'alimentation Emparro20-Pro
L'adaptateur de communication IO-Link permet de diagnostiquer et de configurer les blocs d'alimentation Emparro20-Pro
IO-Link Device V1.1.2

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



Informations générales relatives au produit	
Manufacturer name	Murrelektronik
Désignation du produit par le fabricant	IO-Link-Adapter-Emparro20-Pro
Base de produits du fabricant	Trafos/Netzgeräte
Famille de produits du fabricant	Sonstiges
Type de produit du fabricant	Transfo et Alimentation Accessoires
URI fabricant	https://www.murrelektronik.com/
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service IO-Link CC min.	18 V
Tension de service IO-Link CC max.	30 V
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	18 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Courant d'entrée CC max.	50 mA
Courant d'entrée IO-Link max.	50 mA
Type de tension (entrée)	DC
Caractéristiques électriques Sortie	
Output current IO-Link per channel max.	50 mA
Communication industrielle IO-Link	
ID révision IO-Link	V1.1.2
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
ID appareil (décimal)	524815

IO-Link Longueur de données de processus Entrée	7 Bytes
IO-Link Longueur de données de processus Sortie	3 Bytes
Temps de cycle min. IO-Link	20 ms
Mode SIO IO-Link	oui

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,2 mm ²
Section de raccordement max.	1,5 mm ²
Cross section connection with wire end ferrule min.	0,25 mm ²
Cross section connection with wire end ferrule max.	0,75 mm ²
Numéro AWG min.	25
Numéro AWG max.	16
Cross section connection with wire end ferrule AWG min.	24 AWG
Cross section connection with wire end ferrule AWG max.	18 AWG

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage	8 mm
----------------------	------

Protection des appareils | Électrique

Hauteur d'installation max.	5000 m
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Degré de pollution	2
Circuit de protection d'entrée	Antiparasite
Protection contre les surtensions	oui

Protection des appareils | Mécanique

Type de refroidissement	Circulation d'air naturelle
-------------------------	-----------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Poids net	9 g
Mode de fixation	geschnappt
Hauteur	44,2 mm
Largeur	19,1 mm
Profondeur	17,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Ambient temperature min.	-40 °C
Ambient temperature max.	70 °C
Température de stockage min.	5 °C
Température de stockage max.	35 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement)	5 % Sans condensation
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	95 % Sans condensation

Caractéristiques techniques | Fiabilité

MTBF	4160000 h, DIN EN 61709:1999-01, DIN EN ISO 13849-1:2008-12, SN 29500
Condition supplémentaire MTTF, MTBF	40 °C

Environmental product conformity

REACH	(EC) No 1907/2006
REACH-SVHC	compliant
RoHS	2011/65/EU Exception 7c1
China RoHS	compliant EPUP 25

WEEE	compliant
Halogen-free-Material	Material not Halogen-free
Pb-free-Material	Material not Pb-free
CE	2014/30/EU
CEM	2014/30/EU
Low Voltage Directive	2014/35/EU
Homologation	
UL	E200364
données commerciales	
GTIN	4048879910637
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1