

MODLINK VARIO Boîtier mâle 4 emplacements

En INOX 1.4404

Boîtier mobile
Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
4 voies

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573115
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Indice de protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Pression de service min.	-0,8 bar
Pression de service max.	16 bar
Données mécaniques Données du matériau	
Matériau boîtier	Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	à visser
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C

Température de service max. 120 °C