

MODLINK VARIO Accessoire - Obturateur 8/6

En laiton nickelé

Modlink Vario

Accessoires

Bouchon à verrouillage

Diamètre

8 mm

Unité de conditionnement : 10 pièces

Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[**Lien vers le produit**](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27269202
ECLASS-7.0	27449203
ECLASS-8.0	27449203
ECLASS-9.0	27440192
ECLASS-10.1	27440192
ECLASS-11.1	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879618892
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	10

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Pression de service min.	-0,8 bar
Pression de service max.	16 bar

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	nickel plated
Matériau boîtier	Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Taille	AD8
--------	-----

Hauteur	19 mm
---------	-------

Largeur	10 mm
---------	-------

Profondeur	10 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	120 °C
-----------------------------	--------