

MODLINK VARIO insert mâle (6/4) sans valve

En laiton nickelé

Insert - boîtier mobile
Laiton, nickelé
sans arrêt
AD6

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879572231
Numéro du tarif douanier	74198090
Unité de conditionnement	1

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Indice de protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Barrière	sans arrêt
Pression de service min.	-0,8 bar
Pression de service max.	16 bar

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	nickel plated
Matériau joint	FPM
Matériau boîtier	Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Diamètre extérieur du flexible	6 mm
--------------------------------	------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	120 °C