

MET 1000-230/24

Transformateurs, de sécurité, monophasé, 230 V AC +ou- 5 %, 24 V AC

Transformateur de sécurité monophasé
1000 VA
Classe d'isolement T 60/B

[Lien vers le produit](#)

Illustration




Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078887
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Degré de sécurité	SELV
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA	230 V
Tension d'entrée CA min.	218,5 V
Tension d'entrée CA max.	241,5 V
Courant d'entrée CA	4,64 A
Courant de démarrage max.	110 A
Courant de court-circuit	138 A
Caractéristiques électriques Sortie	
Tension de sortie CA	24 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	1000 VA
Protection des appareils Électrique	
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4 kV
Données mécaniques Données de montage	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a	111,5 mm
Dimension de fixation b	135 mm
Dimension de fixation c	7 mm
Hauteur	137 mm
Largeur	174 mm
Profondeur	160 mm
Diamètre alésage	7 mm
Longueur de l'alésage	11 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C
Produit standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0